

# Série RT

**PLATAFORMAS  
TESOURA PARA  
TERRENOS  
IRREGULARES**



**Duplo Bombeamento Hidráulico  
para Enfrentar Qualquer Terreno**



**Plataforma Mais Larga Para se  
Aproximar de Onde é Necessário**



**Estabilizador Opcional Firma  
o Equipamento em Apenas  
Um Toque**

**3394RT**

**4394RT**

**[www.jlg.com](http://www.jlg.com)**

**JLG**

# Excelente Desempenho Onde Você Mais Precisa

Se você precisava de um equipamento que aumentasse sua produtividade e alcançasse necessidades específicas para cada aplicação, a solução está aqui: chegaram os novos Modelos de Plataformas Tesoura para Terrenos Irregulares 3394RT e 4394RT da JLG.

Nenhuma outra plataforma atende às necessidades específicas do dia-a-dia como a potente Série RT. Você poderá trabalhar mais eficientemente com capacidades de carga aumentadas e plataformas maiores. Você pode chegar e começar a trabalhar de forma ainda mais rápida e eficiente com nosso exclusivo “Estabilizador de Apenas Um Toque” - opcional.

Obtenha a potência e o desempenho que você merece. Adquira hoje uma Plataforma Tesoura RT da JLG.

## ■ Maior Produtividade

Quando você trabalha com cronogramas exigentes e orçamentos apertados, você precisa elevar mais gente e materiais ao local de trabalho. A Série RT faz justamente isto, com altas capacidades e a exclusiva Plataforma MegaDeck®.

### Plataformas com Maiores Capacidades

A Série RT pode elevar mais pessoas e materiais na plataforma, com capacidade máxima de 1.020 kg no Modelo 3394RT e 680 kg no Modelo 4394RT. Isto é especialmente crítico em aplicações que requerem capacidade extra, como aplicação de paredes pré-fabricadas e trabalhos estruturais mecânicos.

### Plataforma MegaDeck

A Série RT tem por característica a maior plataforma de sua classe, com mais de 13,5 m<sup>2</sup> de área disponível. Com a extensão opcional de deck duplo, a plataforma chega a incríveis 6,25 m de comprimento; espaço mais que suficiente para diversas placas de parede de gesso ou inúmeros canos, por exemplo. Adicione a isso a maior largura da indústria de 2,24 m da plataforma e você poderá chegar muito mais perto de sua área de trabalho que os modelos concorrentes.

## ■ Poupe Tempo com o Estabilizador Opcional JLG

Quando você tem que enfrentar um terreno irregular, nossa exclusiva opção de estabilizadores proporciona nivelamento ainda mais rápido. Com o simples apertar de um botão, você obtém auto-nivelamento quando estiver em um desnível de 5 graus de um lado ao outro e até 4 graus de frente até a traseira. Com a média de tempo de nivelamento de 15 a 30 segundos, você pode cortar o tempo de preparação em 100% se comparado a outras plataformas tesoura.



Plataforma com maior dimensão e capacidade para lidar com um maior número de trabalhos





## Dimensões

A. Altura da Plataforma - Elevada	10,06 m	13,11 m
Altura da Plataforma - Recolhida	1,57 m	1,79 m
B. Altura do Guarda-Corpo	1,10 m	1,10 m
C. Altura Total (Gurada-Corpo Recolhido)	1,97 m	2,19 m
D. Tamanho da Plataforma	2,18 x 3,81 m	2,18 x 3,81 m
Extensão da Plataforma	1,22 m	1,22 m
E. Comprimento Total	3,86 m	3,86 m
F. Largura Total	2,39 m	2,39 m
G. Distância Entre Eixos	2,95 m	2,95 m
Distância do Solo	0,30 m	0,30 m
Pneu Tamanho/Tipo	33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo	33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo

## Desempenho

Capacidade da Plataforma	1.020 kg	680 kg
Capacidade sobre a Extensão	227 kg	227 kg
Capacidade com Dupla Extensão	907 kg	567 kg
Tempo de Subida/Descida	30/30 seg.	40/43 seg.
Altura Máxima em Movimento	10,06 m	13,11 m
Peso Bruto Veicular com uma Extensão*	5.402 kg	6.917 kg
Velocidade de Movimentação	6,4 km/h	6,4 km/h
Rampa Máxima	45%	45%
Raio de Giro (Interno)	2,71 m	2,71 m
Raio de Giro (Externo)	5,93 m	5,93 m

## Sistema de Alimentação / Chassi

Oscilação do Eixo	0,204 m	0,204 m
Freios - nas 4 Rodas	Aplicado por Molas	Aplicado por Molas
Motor Bi-Combustível (Refrigerado a Água)		
Ford LRG-425 EFI	82 hp (61 kw)	82 hp (61 kw)
Motor Diesel (Refrigerado a Ar)		
Deutz F3M1011F	46 hp (34 kw)	46 hp (34 kw)
Capacidade do Tanque de Combustível	113,6 L	113,6 L
Reservatório Hidráulico	151,4 L	151,4 L

\* Certos opcionais ou itens de série para determinados países podem aumentar o Peso Bruto Veicular. Especificações podem mudar para atender às exigências de alguns países ou devido a adição de equipamentos opcionais.

## Itens de Série

Tração nas 4 Rodas  
 Transmissão Automática  
 Três Velocidades Seleccionáveis de Movimentação  
 Movimento Proporcional Subida & Descida  
 Eixo Oscilante  
 Plataforma de 2,18 x 3,81 m  
 Extensão Manual do Deck de 1,22 m  
 Deck Metálico com Faixas Anti-Derrapantes  
 Tomada 110V AC na Plataforma  
 Estação de Controle da Plataforma Ajustável / Removível

Painel de Diagnósticos na Plataforma e no Controle de Solo  
 Pneus Super Largos 33 x 15,5 - 16,5  
 Marcador de Combustível na Plataforma  
 Guarda-Corpo Dobrável  
 Buzina  
 Alarme Sonoro e de Luz de 3°  
 Alarme de Descida  
 Alarme de Movimento Programável com Analisador JLG  
 Descida Manual

## Opcionais

Estabilizador  
 Extensão de Deck Adicional  
 Extensão Unilateral Elétrica  
 Extensão Bilateral Elétrica  
 Gerador de 3.500 Watts  
 Luzes de Trabalho na Plataf.  
 Tubulação de Ar Comprimido de 1/2 pol. até a Plataf.  
 Portão de Entrada Auto-Fechante  
 Pneus Lameiros 33 x 12 - 16,5  
 Luz de Advertência Âmbar  
 Tanque de 43,5 para Propano

# Opções para Criar Sua Estação Workstation in the Sky®

Transforme seu Modelo 3394RT ou 4394RT em uma Verdadeira Estação de Trabalho "Workstation in the Sky" com os exclusivos opcionais e acessórios da JLG. Seja na colocação de painéis com o Kit Easy Cladder ou fornecendo iluminação extra com o Kit Nite Bright, a JLG oferece diversas opções para aumentar a sua produtividade e melhorar seu ambiente de trabalho.



## Kit Easi-Cladder™

Acionado pelo sistema hidráulico da tesoura, braços hidráulicos erguem e colocam painéis horizontais e chapas que pesem até 227kg. O posicionador de painéis pode levantar diversos tipos de e posicioná-los com precisão, reduzindo o risco de danos. O Kit JLG Easi-Cladder também ajuda a reduzir a fadiga do trabalhador que tem que erguer e segurar pesados painéis até que eles sejam afixados no lugar.

**Easi-CLADDER™**



## Kit Sky Positioner™

Este Sistema de Posicionamento de canos e dutos é removível, montado na plataforma e inclui guinchos para erguer tubos e dutos pesados e proporciona o posicionamento de frente para trás e de lado para lado. Cabeças intercambiáveis com capacidade para 453 kg possibilitam trabalhos com dutos de até 52 polegadas de largura e canos com até 8 polegadas de diâmetro. Este Kit é a solução ideal para trabalhos mecânicos, de colocação de sprinklers e outras empreitadas, aumentando a produtividade e diminuindo o esforço manual de levantamentos pesados.

**Sky POSITIONER™**



## Kit Nite Bright®

Quatro refletores de 50 Watts com feixes de 80° x 30° fornecem iluminação para uma área de 6,7 m<sup>2</sup> (a uma distância de 1,80 m) para trabalhos em minas, túneis e outros tipos de ambientes fechados, como em aplicações de instalação e manutenção elétrica, mecânica, tubulações e encanamentos em galpões/centros de distribuição, onde a luz natural não é suficiente. O Kit Nite Bright da JLG dispensa o custo extra com torres de luz e o custo operacional e a inconveniência de ter que parar de trabalhar para movê-las.



## Porta-Tubos Acessório

Para empreitadas elétricas ou de tubulações, a adição do Porta-Tubos da JLG na sua Plataforma Tesoura aumenta a produtividade de seus trabalhadores. Através do conveniente posicionamento de tubos e condutores, o porta-tubos facilita o trabalho e reduz o tempo gasto acessando as partes certas para instalação.

## Garantia JLG "1 & 5"

JLG Industries, Inc. garante seus produtos por um (1) ano e dá garantia de cinco (5) anos para os principais componentes estruturais especificados. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as especificações ou os equipamentos sem prévia notificação.

Estas máquinas cumprem ou excedem as normas regulatórias OSHA 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453 e ANSI A92.6-1999 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Impresso no Brasil  
Impresso nº: SS-RT-0302-20M  
Peça nº.: 3131406P  
R050604

### JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive, McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telephone 717-485-5161 - Toll-free in US 877-JLG-LIFT  
Fax 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

### JLG Latino Americana Ltda.

Rua Monsenhor João Baptista Martins Ladeira, 202  
Campinas - SP - CEP 13041-313  
Fone: (19) 3273-0066  
Fax: (19) 3273-0061  
[www.jlgbrasil.com.br](http://www.jlgbrasil.com.br)



**The Power To Do More**