

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS - ACIONAMENTO ELÉTRICO

1412E PLUS (4647E PLUS)/1414E PLUS (4655E PLUS)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS

DESTAQUES DO PRODUTO

Eficiente e Ecologicamente Correto

- Maior eficiência de trabalho
- Proteção ambiental, zero emissões

Custos de Manutenção Reduzidos

- O design curto do trilho deslizante facilita a limpeza dos detritos
- Transporte rápido e conveniente com ranhura bidirecional para empilhadeira
- Menor custo de propriedade com peças e componentes altamente versáteis

Desempenho Confiável

- Novo design de tesoura larga, para uma experiência de trabalho em altura mais estável
- Trilho para-choques e trilho deslizante recortado projetados para proteção antiriscos



Recursos Padrão		
2 WD × 2 WS	Bateria livre de manutenção	Sistema de diagnóstico de falhas
Pneus que não deixam marcas	Controle proporcional	Sistema de abaixamento de emergência
Parada de emergência	Pintura eletroforética	Sistema de proteção contra inclinação
Farol intermitente	Entradas para empilhadeira e pontos de elevação	Sistema de detecção de sobrecarga
Guarda-corpo dobrável	Proteção automática contra buracos	Caixa de armazenamento de manuais
Dirigível em altura total	Trilhos para-choques	Sistema de frenagem automática
Buzina e campainha		
Opções e Acessórios		
RCBO	Alimentação CA para plataforma	Luz de trabalho da plataforma
Pedal	Dispositivo anticolisão aéreo	Conector pronto para telemática
Bateria de lítio	Motor de Acionamento AC	

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS - ACIONAMENTO ELÉTRICO

1412E PLUS (4647E PLUS) / 1414E PLUS (4655E PLUS)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/CSA

Modelo	1412E Plus (4647E Plus)	1414E Plus (4655E Plus)
Dimensões		
Altura Máxima de Trabalho (Ambiente Interno/Externo)	15,8 m (51'10")	15,8 m/10,5 m (51'10"/34'5,4")
A Altura Máxima da Plataforma (Ambiente Interno/Externo)	13,8 m (45'3")	13,8 m/8,5 m (45'3"/27'10,6")
B Extensão da Plataforma	0,9 m (3')	0,9 m (3')
C Comprimento Recolhido	2,78 m (9')	2,78 m (9')
D Largura Recolhida	1,27 m (4'2")	1,41 m (4'7")
E Altura Recolhida (Trilhos Dobrados)	1,96 m (6'5")	1,98 m (6'6")
E Altura Recolhida (Trilhos Não Dobrados)	2,6 m (8'6")	2,6 m (8'6")
F Distância entre Eixos	2,22 m (7'3")	2,22 m (7'3")
Distância Livre do Solo (Proteção contra Buracos Recolhida)	0,1 m (4")	0,095 m (3,74")
Distância Livre do Solo (Proteção contra Buracos Estendida)	0,025 m (0,98")	0,025 m (0,98")
Tamanho da Plataforma (C×L×A)	2,64 m×1,15 m×1,1 m (8'8"×3'9"×3'7")	2,64 m×1,3 m×1,1 m (8'8"×4'3"×3'7")
Desempenho		
Capacidade da Plataforma	350 kg (772 lbs)	350 kg (772 lbs)
Capacidade de Extensão da Plataforma	120 kg (265 lbs)	120 kg (265 lbs)
Máximo de Ocupantes na Plataforma (Ambiente Interno/Externo)	2 pessoas (somente ambiente interno)	2 pessoas / 1 pessoa
Velocidade de Deslocamento (Recolhida)	0~4 km/h (0~2,5 mph)	0~4 km/h (0~2,5 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0~0,8 km/h (0~0,5 mph)	0~0,8 km/h (0~0,5 mph)
Tempo de Elevação (Descarregada)	75 s ~ 85 s	75 s ~ 85 s
Tempo de Abaixamento (Descarregada)	55 s ~ 63 s	55 s ~ 63 s
Capacidade de Inclinação	25%	25% (CA) / 20% (CC)
Inclinação Máxima Permitida (dianteira-traseira/esquerda-direita)	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Raio de Giro (Interno/Externo)	0/2,64 m (0/8'8")	0/2,64 m (0/8'8")
Tamanho/Tipo de Pneu	380×125 mm (15×5")/sólido	380×125 mm (15×5")/sólido
Potência		
Tração × Direção	2 WD × 2 WS	2 WD × 2 WS
Fonte de Alimentação (V/kW)	24 V CC / 4,5 kW	24 V CC / 4,5 kW
Motor de Acionamento (V/kW)	24 V CC / 0,85 kW 24 V CA / 0,7 kW	24 V CC / 0,85 kW 24 V CA / 0,7 kW
Capacidade do Tanque Hidráulico	15 L (3,3 gal (britânico) / 4,0 gal (americano))	15 L (3,3 gal (britânico) / 4,0 gal (americano))
Baterias	24 V, 280 Ah (bateria de chumbo-ácido) 25,6 V, 200 Ah (bateria de lítio)	24 V, 280 Ah (bateria de chumbo-ácido) 25,6 V, 200 Ah (bateria de lítio)
Carregador (Entrada/Saída)	100~240 V CA/30 A	100~240 V CA/30 A
Peso		
Peso (Ambiente Interno/Externo)	3.375 kg (7.442 lbs) (somente ambiente interno)	3.660 kg (8.069 lbs)
Conformidade com Normas	CE/EAC	CE/ANSI/CSA/AS/KCS/EAC

