

LGMG A30JE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA ELÉTRICA

- O chassi ultracompacto de 1,19 m (3'11") permite a passagem por portas padrão e oferece maior flexibilidade de operação.
- O jib pode girar horizontalmente em $\pm 90^\circ$, proporcionando uma faixa de trabalho mais ampla.
- A elevação e o deslocamento são acionados por motores AC, livres de manutenção e com maior segurança.
- Os controles proporcionais de elevação e deslocamento proporcionam melhor combinação de movimentos.
- O controlador com joystick duplo oferece controle preciso, inclusive em pequenos movimentos.

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDAS	Imperial	Métrico
Altura máx. de trabalho	36'1"	11 m
Altura máx. da plataforma	29'6"	9 m
Alcance horizontal	20'6"	6,25 m
Altura de transposição (Up and Over)	13'6"	4,12 m
Comprimento da plataforma	3'10"	1,17 m
Largura da plataforma	2'6"	0,76 m
A — Comprimento recolhida	17'11"	5,46 m
Comprimento para transporte (jib recolhido)	11'9"	3,58 m
B — Largura total	3'11"	1,19 m
C — Altura recolhida	6'7"	2 m
Altura para transporte	8'3"	2,52 m
D — Distância entre eixos	5'2"	1,58 m
E — Distância do solo	4"	0,09 m

PRODUTIVIDADE

Item	Imperial	Métrico
Máx. de ocupantes na plataforma	2	2
Capacidade da plataforma	507 lb	230 kg
Rotação da torre	355°	355°
Velocidade de deslocamento — recolhida	3,1 mph	5 km/h
Velocidade de deslocamento — elevada	0,4 mph	0,65 km/h
Capacidade de rampa	30%	30%
Velocidade máx. do vento	28 mph	12,5 m/s
Raio de giro interno	5'5"	1,65 m
Raio de giro externo	10'4"	3,15 m
Inclinação máx.	2,5°/4,5°	2,5°/4,5°
Tipo de pneus	Sólidos, não marcantes	Sólidos, não marcantes
Modelo dos pneus	22×7	22×7
Pressão no solo, pneus	103,7 psi	715 kPa

ALIMENTAÇÃO / SISTEMA HIDRÁULICO / PESO

Fonte de alimentação: 48 V (8 × 6 V), 390 Ah, FLA

Volume de óleo hidráulico: 4,5 gal / 17 L

Peso da máquina: 14.771 lb / 6.700 kg

RECURSOS PADRÃO

- Controle proporcional
- Buzina / horímetro
- Motor de tração AC
- Motor de elevação AC
- Chave de alimentação
- Deslocamento em altura total
- Descida de emergência
- Proteção anticolisão
- Plataforma autonivelante
- Sistema inteligente de diagnóstico
- Sistema de proteção contra inclinação excessiva
- Sistema de detecção de sobrecarga
- Conector para telemetria

- Pneus sólidos não marcantes

OPCIONAIS

- Alimentação AC para a plataforma
- Telemetria
- Óleo hidráulico biodegradável

FAIXA DE TRABALHO A30JE

O gráfico original apresenta o envelope de trabalho da A30JE para capacidade de plataforma de 230 kg (507 lb), com alcance horizontal de até 6,25 m e altura de trabalho de até 11 m.

Entre em contato com a LGMG ou um distribuidor local para mais detalhes. A LGMG reserva-se o direito de alterar os dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotos e imagens do catálogo têm finalidade exclusivamente promocional.

LGMG North America Inc. • 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056, Estados Unidos • sales@lmgna.com • +1 833 288 5464 • www.lmgna.com