

ZOOMLION - PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA

SÉRIE AC - Em conformidade com as normas CE/ANSI/CSA

DESTAQUES Alto desempenho - O sistema AC oferece maior eficiência de trabalho. - Proteção à prova d'água IP67 nos motores AC das rodas, proporcionando maior vida útil. Custo-benefício - Articulações sem necessidade de lubrificação e manutenção. - Motor AC livre de manutenção durante todo o ciclo de vida. - Bandeja basculante que facilita a manutenção.	RECURSOS PADRÃO - Controles proporcionais - Alarme para todos os movimentos - Guarda-corpos rebatíveis - Sinalizador luminoso - Portão de entrada com fechamento automático - Sistema de freio automático - Sistema de descida de emergência - Botão de parada de emergência - Diagnóstico a bordo - Proteção contra inclinação excessiva - Proteção ativa contra buracos - Deslocamento na altura máxima - Horímetro - Extensão da plataforma (unidirecional) - Proteção de carregamento - Suporte de manutenção da tesoura - Entradas para garfos de empilhadeira - Sistema de detecção de carga - Alimentação AC na plataforma - Buzina	ACESSÓRIOS E OPÇÕES - Luzes de trabalho na plataforma - Linha de ar até a plataforma - Barra de proteção superior - Óleo hidráulico para baixa temperatura
--	---	---

Especificação	Z50607ACW	Z50607AC	Z50808AC	Z50812AC	ZS1012AC	ZS1212AC	ZS1414AC
Altura de trabalho (interno/externo)	7,8/6,4 m	7,8/6,4 m	10,0/7,8 m	10,0 m	11,8/8 m	13,8/10 m	15,7/10,5 m
A - Altura da plataforma elevada (interno/externo)	5,8/4,4 m	5,8/4,4 m	8,0/5,8 m	8,0 m	9,8 m	11,8/8 m	13,7/8,5 m
B - Altura da plataforma recolhida	1,05 m	1,05 m	1,26 m	1,26 m	1,39 m	1,52 m	1,54 m
C - Comprimento da plataforma	1,65 m	1,65 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,67 m
D - Largura da plataforma	0,74 m	0,74 m	0,81 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Extensão da plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
E - Altura total (guarda-corpos levantados)	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,53 m	2,66 m	2,68 m
Altura total (guarda-corpos abaixados)	1,79 m	1,79 m	1,90 m	1,87 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
F - Comprimento total	1,85 m	1,85 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,87 m
G - Largura total	0,81 m	0,76 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,40 m
H - Distância entre eixos	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	2,22 m
I - Distância do solo (recolhida)	0,06 m	0,06 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
J - Distância do solo (elevada)	0,016 m	0,016 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Capacidade da plataforma	230 kg	230 kg	230 kg	450 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Capacidade na extensão	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Máx. trabalhadores (interno/externo)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1 CE; 2/1 ANSI
Velocidade de deslocamento (recolhida)	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocidade de deslocamento (elevada)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Raio de giro interno	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Raio de giro externo	1,6 m	1,6 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,6 m
Motor de elevação	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW
Motor de tração	2×0,65 kW	2×0,65 kW	2×0,75 kW	2×0,75 kW	2×0,75 kW	2×0,75 kW	2×0,75 kW
Tempo subida/descida	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88s/60s
Capacidade de rampa	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Inclinação máx. trabalho (lateral/longitudinal)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	2°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Controle	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional
Tração	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras
Freio	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras
Pneu	Ø323×100 mm	Ø323×100 mm	Ø381×127 mm	Ø381×127 mm	Ø381×127 mm	Ø381×127 mm	Ø381×127 mm
Bateria	4×12V/172Ah TIANNENG	4×12V/172Ah TIANNENG	4×6V/172Ah TIANNENG	4×6V/200Ah TIANNENG	4×6V/200Ah TIANNENG	4×6V/200Ah TIANNENG	4×6V/200Ah TIANNENG
Carregador	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Peso bruto	1620 kg	1455 kg	2090 kg	2550 kg	2930 kg	3000 kg	3310 kg

A ZOOMLION ACCESS reserva-se o direito de alterar especificações e/ou equipamentos sem aviso prévio. Especificações do produto atualizadas até junho de 2024.
Telefone: 0086 (731) 88353692 | Endereço: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha, Hunan, China | E-mail: awp@zoomlion.com | Site: www.zoomlion-access.com