

ZOOMLION - PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TIPO TESOURA

SÉRIE AC — Em conformidade com a norma ANSI/CSA

DESTAQUES Alto desempenho • O sistema AC oferece maior eficiência de trabalho. • Proteção à prova d'água IP67 nos motores AC das rodas, proporcionando maior vida útil. Custo-benefício • Articulações sem necessidade de lubrificação e manutenção. • Motor AC livre de manutenção durante todo o ciclo de vida. • Bandeja basculante que facilita a manutenção.	RECURSOS PADRÃO • Controles proporcionais • Alarme para todos os movimentos • Guarda-corpos rebatíveis • Sinalizador luminoso • Portão com fechamento automático • Sistema de freio automático • Sistema de descida de emergência • Botão de parada de emergência • Diagnóstico a bordo • Proteção contra inclinação excessiva • Proteção ativa contra buracos • Deslocamento na altura máxima • Horímetro • Extensão da plataforma (unidirecional) • Proteção de carregamento • Suporte de manutenção da tesoura • Entradas para garfos de empilhadeira • Sistema de detecção de carga • Alimentação AC na plataforma • Buzina	ACESSÓRIOS E OPÇÕES • Luzes de trabalho na plataforma • Linha de ar até a plataforma • Barra de proteção superior • Óleo hidráulico para baixa temperatura • Óleo hidráulico sintético biodegradável
--	--	---

Especificação	ZS1932ACW	ZS1930AC	ZS2632AC	ZS2646AC	ZS3246AC	ZS4045AC	ZS4555AC
Altura de trabalho (interno/externo)	7,8/6,4 m	7,8/6,4 m	10,0/7,8 m	10,0 m	11,8 m	13,8/10 m	15,7/10,5 m
A - Altura da plataforma elevada (interno/externo)	5,8/4,4 m	5,8/4,4 m	8,0/5,8 m	8,0 m	9,8 m	11,8/8 m	13,7/8,5 m
B - Altura da plataforma recolhida	1,05 m	1,05 m	1,26 m	1,26 m	1,39 m	1,52 m	1,54 m
C - Comprimento da plataforma	1,65 m	1,65 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,67 m
D - Largura da plataforma	0,74 m	0,74 m	0,81 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Extensão da plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
E - Altura total (guarda-corpos levantados)	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,53 m	2,66 m	2,68 m
Altura total (guarda-corpos abaixados)	1,79 m	1,79 m	1,90 m	1,73 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
F - Comprimento total	1,85 m	1,85 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,87 m
G - Largura total	0,81 m	0,76 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,40 m
H - Distância entre eixos	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	2,22 m
I - Distância do solo (recolhida)	0,06 m	0,06 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
J - Distância do solo (elevada)	0,016 m	0,016 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Capacidade da plataforma	230 kg	230 kg	230 kg	450 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Capacidade na extensão	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Máx. trabalhadores (interno/externo)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1 CE; 2/1 ANSI
Velocidade de deslocamento (recolhida)	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocidade de deslocamento (elevada)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Raio de giro interno	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Raio de giro externo	1,6 m	1,6 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,6 m
Motor de elevação	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW
Motor de tração	24V/2×0,65 kW	24V/2×0,65 kW	24V/2×0,75 kW	24V/2×0,75 kW	24V/2×0,75 kW	24V/2×0,75 kW	24V/2×0,75 kW
Tempo de subida/descida	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88s/60s
Capacidade de rampa	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Inclinação máx. de trabalho (lateral/longitudinal)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	2°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Controle	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional	Proporcional
Tração	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras
Freio	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras	Rodas dianteiras
Pneu	Ø13×4 pol.	Ø13×4 pol.	Ø15×5 pol.	Ø15×5 pol.	Ø15×5 pol.	Ø15×5 pol.	Ø15×5 pol.
Bateria	4×12V/160Ah	4×12V/160Ah	4×12V/160Ah	4×6V/190Ah	4×6V/190Ah	4×6V/190Ah	4×6V/190Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Peso bruto	3570 lb	3210 lb	4610 lb	5620 lb	6460 lb	6615 lb	7300 lb

A ZOOMLION ACCESS reserva-se o direito de realizar alterações nas especificações e/ou nos equipamentos sem aviso prévio. Especificações do produto atualizadas até julho de 2025.
Telefone: 0086 (731) 88353680 / 0086 (731) 88250971 | Endereço: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha, Hunan, China | E-mail: awp@zoomlion.com | Site: www.zoomlion-access.com